

## **POLYMER 24KV 5KA, LIGHTNING ARRESTR**

### **TYPE DJ-24-5 LA**



#### **KETERANGAN :**

1. Type Dj-24-5 LA, Lightning arrester merupakan metal oxide, gap-less, polymer over head line installation type.
2. Dilengkapi dengan disconnecting switch yang akan terlepas pada saat lightning arrester mengalami kerusakan.
3. Body dari polymer sehingga ringan untuk pemasangan dan angkutan
4. Dilengkapi dengan galvanized mounting bracket

---

#### **CV. D & J ELECTRIC**

Jl. Danau Sunter Utara B.1A/15 Sunter Agung – Jakarta Utara 14350  
Telp. (62-21) 68851808 Email : [dnj.electric@yahoo.com](mailto:dnj.electric@yahoo.com)

## Technical Specification

No	ITEM	Unit	Rating
1.	MAX Rated Voltage	KV	24,0
2.	MCOV	KV	19,2
3.	Sleep Current Impulse	KV	72,0
4.	Switching Current Impulse	KV	61,6
5.	Lightning Current Impulse 8/20 $\mu$ s	KV	72,0

## Referensi

Type	Rated Voltage KV	MCOV KV	Sleep Current empluse KV	Switching current impluse KVimpulse	Lightning current impluse KV	Impulse current withstand	Current impulse KV
YH5W-3	3	2.55	9.5	7.7	9	100	65
YH5W-6	6	5.1	19.0	15.4	18	100	65
YH5W-9	9	7.65	28.5	23.1	27	100	65
YH5W-10	10	8,3	36.0	27.0	30	100	65
YH5W-11	11	9.5	38.5	30.0	33	100	65
YH5W-12	12	10.2	38.0	30.8	36	100	65
YH5W-15	15	12.7	47.5	38.5	45	100	65
YH5W-18	18	15.3	57.0	46.2	54	100	65
YH5W-21	21	17.0	66.5	53.9	63	100	65
YH5W-24	24	19.5	76.0	61.6	72	100	65
YH5W-27	27	21.9	85.5	69.3	81	100	65
YH5W-30	30	24.4	95.0	76.5	90	100	65
YH5W-33	33	26.8	104.0	84.7	99	100	65
YH5W-36	36	29.0	114.0	92.4	108	100	65
YH5W-42	42	34.1	132.3	100.1	126	100	65

Type	Rated Voltage KV	MCOV KV	Sleep Current empluse KV	Switching current impluse KVimpulse	Lightning current impluse KV	Impulse current withstand	Current impulse KV
YH10W-3	3	2.55	9.5	7.7	9	250	100
YH10W-6	6	5.1	19.0	15.4	18	250	100
YH10W-9	9	7.65	28.5	23.1	27	250	100
YH10W-10	10	8,3	36.0	27.0	30	250	100
YH10W-11	11	9.5	38.5	30.0	33	250	100
YH10W-12	12	10.2	38.0	30.8	36	250	100
YH10W-15	15	12.7	47.5	38.5	45	250	100
YH10W-18	18	15.3	57.0	46.2	54	250	100
YH10W-21	21	17.0	66.5	53.9	63	250	100
YH10W-24	24	19.5	76.0	61.6	72	250	100
YH10W-27	27	21.9	85.5	69.3	81	250	100
YH10W-30	30	24.4	95.0	76.5	90	250	100
YH10W-33	33	26.8	104.0	84.7	99	250	100
YH10W-36	36	29.0	114.0	92.4	108	250	100
YH10W-42	42	34.1	132.3	100.1	126	250	100
YH10W-48	48	39.0	152.0	126.0	150	400	100
YH10W-54	54	43.0	171.0	139.0	162	400	100
YH10W-60	60	48.0	208.0	160.0	180	400	100
YH10W-66	66	53.4	230.0	172.0	198	400	100

## CV. D & J ELECTRIC

Jl.Danau Sunter Utara B.1A/15 Sunter Agung – Jakarta Utara 14350  
Telp. (62-21) 68851808 Email : [dnj.electric@yahoo.com](mailto:dnj.electric@yahoo.com)